

COATEX SPECIAAL NV

INFORMACJA TECHNICZNA



Powłoka antygraffiti dla mineralnych i organicznych podłoży, w wersji „połysk” i „mat”, bezbarwna i barwiona (wg palet RAL–NCS) – system trwały

Opis produktu:

COATEX SPECIAAL NV jest bezbarwna 2-komponentowa powłoka poliuretanowa, twarda, odporna na ścieranie i zadrapania. Dzięki wysokiej odporności chemicznej chroni długo i skutecznie podłoże przed graffiti i brudem atmosferycznym. COATEX SPECIAAL NV nie jest paroprzepuszczalny, natomiast redukuje dyfuzję CO₂, dzięki czemu spowalnia proces karbonatyzacji.

Obszary zastosowań:

COATEX SPECIAAL NV można stosować na wszystkich chłonnych podłożach, jak kamień naturalny i sztuczny, beton, tynk, mineralne i dyspersyjne systemy tynków i powłok malarskich (w tym systemy dociepleń) i na wielu podłożach niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. metale niepowlékane. Przydatność powłoki na danym podłożu należy sprawdzić przez założenie reprezentatywnej próby. Ze względów optycznych wskazane jest dopasowanie granicy powłoki do linii podziałów architektonicznych na elewacji.

Sposób użycia:

Z uwagi na ryzyko wystąpienia wykwitów pod powłoką, należy usunąć ew. przyczyny zawilgocenia ściany (uszczelnienie spoin, naprawa odwodnienia itp.). Podłoże musi być czyste i suche; należy osłonić szkło i przyległe elementy elewacji. Bardzo chłonne podłoża wymagają wstępnej impregnacji gruntem AC100.

Komponenty A i B intensywnie wymieszać mieszadłem w stosunku podanym na opakowaniu, unikać tworzenia się pęcherzyków powietrza, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Uważać, aby na dnie nie powstał osad; w szczególnych przypadkach ciągle mieszając można dodać do 10% rozpuszczalnika. Tak przygotowany materiał przy temp. 20°C nadaje się do użycia przez 3-8 godzin.

COATEX SPECIAAL NV nanosić krótkowłosym pędzlem, wałkiem o krótkim włosie lub możliwie

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

Data sporządzenia instrukcji: 20.02.2010

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie poprzednie



Graffiti usuwa się z podłoży pokrytych preparatem COATEX SPECIAAL NV zmywaczami HP bez konieczności odnowienia powłoki.

Dane techniczne:

Składniki: Komponent A: żywice syntetyczne, rozpuszczalnik, ew. czynnik matujący i pigmenty
Komponent B: izocyjaniany

Zawartość substancji czynnych: 56% (w mieszaninie)

Gęstość: ok. 1070 – 1200 g/l (mieszanina)

Temp. zapłonu: Komponent A: ok. 38°C

Komponent B: ok. 38°C

Uwagi dotyczące zagrożeń i postępowania:

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami, nosić okulary i rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki.

Komponent A:

Znakowanie: Xi – preparat drażniący

Wskazania dot. zagrożeń:

R10 - Substancja łatwo palna.

R36 - Działa drażniąco na oczy.

Komponent B:

Znakowanie: Xn – preparat szkodliwy

R10 - Produkt łatwopalny.

R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

Wskazania dot. postępowania (dla obywateli i mieszaniny):

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Składowanie:

Składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem zasad dla substancji niebezpiecznych. Trwałość w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach – min. 6 miesięcy.

Wskazania dodatkowe:

Określenie produktu: zapalny roztwór żywic

Komponent A: Komponent B:

Znakowanie: Xi (drażniący) Xi (drażniący)

ADR: nie podlega Klasa 3

Kod odpadu: 080 103 080 103

VbF.: A II A II

UN-Nr: 1263 1866

Produkt zagraża wodzie.

Czyszczenie narzędzi: zaraz po użyciu czyścić odp. rozpuszczalnikiem mieszalnym z wodą (np. octanem butylu).

Postępowanie z odpadami: resztki produktu utylizować zgodnie z karta charakterystyki produktu lub zarządzeniami zakładowymi. Resztki produktu oraz opróżnione opakowania stanowią odpad przemysłowy.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

Data sporządzenia instrukcji: 20.02.2010

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie poprzednie

Coverax[®]

„Coverax” Sp. z o.o. • 51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 21-41, tel: 71 348 46 98 • <http://www.coverax.pl> • E-mail: coverax@coverax.pl

Produkt: Coatex Special NV

Przedstawiciel:

Strona 2 z 2