



Wodny Impregnat ochronny przeciwko graffiti dla chłonnych podłoży – środek trwały

### Opis produktu:

ZYLOX jest wodnym impregnatem do chłonnych podłoży mineralnych.

ZYLOX jest środkiem trwałym, wysoce odpornym na czynniki atmosferyczne i rozpuszczalniki. Po usunięciu graffiti powłoka ZYLOX jest praktycznie nienaruszona.

Obszary zastosowań:

**ZYLOX można stosować na wszystkich chłonnych podłożach takich jak : beton, cegła, kamień .**

**Przydatność impregnatu na danym podłożu należy sprawdzić przez założenie reprezentatywnej próby.**

**ZYLOX posiada właściwości oleofobowe, jest prawie niewidoczny na podłożu, natomiast posiada bardzo wysoką odporność na promieniowanie UV, kwasy i zasady.**

Sposób użycia:

Podłoże musi być oczyszczone z wszelkich zabrudzeń, chłonne i suche. Przed impregnacją osłonić części metalowe, szkło i przyległe części elewacji.

ZYLOX nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem „airless” dyszą Ø1,3-1,5mm do nasycenia.

Przed użyciem wstrząsnąć. Nanosi się dwie warstwy w odstępie czasu min 60 min pomiędzy nakładaniem jednej i drugiej warstwy.

Warunki użycia:

Temp. otoczenia i podłoża: +5 do +35°C,

Czas schnięcia : 1 godzina

Odporność : ph 6,5 - 7

Czas osiągnięcia całkowitej skuteczności 3 dni

Zużycie: Zależnie od chłonności podłoża: 0,1 -0,2 l/m<sup>2</sup>.

Usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonej preparatem ZYLOX jest możliwe przy użyciu zmywaczy chemicznych HP 010/020/020G: nanieść zmywacz, pozostawić na krótko, a następnie zetrzeć mokrą ścierką i spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem.

### Dane techniczne:

Składniki: polimery

Zaw. subst. czynnej: 10 %

Wygląd: żółty

Gęstość: ca 850 g/l

Temp. zapłonu: nie dotyczy

Odporność na alkalia: bardzo wysoka,

Odporność na promieniowanie UV: dobra

Czas ochrony: min. 5 lat lub 10-15 cykli zmywania

Składowanie:

**Składować w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych, chłodnych i wentylowanych pomieszczeniach. Trwałość w oryginalnym opakowaniu – min. 12 miesięcy.**

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

Data sporządzenia instrukcji: 20.02.2010

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie poprzednie



**Wskazania dodatkowe:**

Określenie produktu: produkt wodny

Kod odpadu: nie podlega

Klasa ADR: nie podlega

Produkt nie zagraża wodzie.

Czyszczenie narzędzi i opakowań: zaraz po użyciu rozpuszczalnikiem benzynowym.

Usuwanie: Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie nie oczyszczone stanowi odpad specjalny. Opakowanie oczyszczone jest odpadem komunalnym.

Uwagi dotyczące zagrożeń i postępowania:

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami. Nosić okulary, rękawice, niepodlegające rozpuszczalniki i ubranie ochronne.

Znakowanie: nie dotyczy

Wskazania dot. zagrożeń:

R10- Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Wskazania dot. postępowania:

S2 - Chronić przed dziećmi

S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry.

S62 - W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

Data sporządzenia instrukcji: 20.02.2010

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie poprzednie

**Coverax**<sup>®</sup>

„Coverax” Sp. z o.o. • 51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 21-41, tel: 71 348 46 98 • <http://www.coverax.pl> • E-mail: [coverax@coverax.pl](mailto:coverax@coverax.pl)

Produkt: Zylox

Przedstawiciel:

Strona 2 z 2